DÅLIG FÖRLAGA

K 110

RUM NR

TYP 1

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
100 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
ARMERING # KS ⌀ 200 -10
SKÄRV.

RUM NR: 001, 005-014, 016, 018, 022, 023, 029, 035, 035A, 038-041, 110, 212-221, 240, 245, 411-415, 456-458, DEL AV 005.

TYP 2

60 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
ARMERING # KS ⌀ 200 -10
140 BETONG.

RUM NR: 101, 102A, 103

TYP 3

FOGPLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
80 BETONG, BRÄDRIVES.
SKÄRV.

RUM NR: 015, 017, 020, 021, 026, 025, 027, DEL AV 006

TYP 4

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING ENL. BESKRIVNING.
80-40 BETONG, BRÄDRIVES.
SKÄRV.

RUM NR: 018

TYP 5

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
80 BETONG, BRÄDRIVES.
ARMERING # KS ⌀ 200 -10
PAPP AC 150/200
70 MU-SKIVA K=150
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE.

RUM NR: 100, 200-202, 240, 241, 242, DEL AV 233A-400.

TYP 6

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
190 BETONG.

RUM NR: 104, 111, 226

TYP 7

OBS: BETONGPLATTORNA INGÅR EJ I ENTREPRENADEN.

BETONGPLATTOR I SAND ENL. BESKRIVNING.
40 SKYDDSBETONG.
MEMBRANISOLERING.
1 LAG SAL 1500/500 HELKLISTRAS.
1 LAG FÖRSTÄRKNINGSPAPP AC 50/200 LÖS FRÅN UNDERLAGET.
12 MM GJUTASFALT.
1 LAG YAM 1100/50 LÖS FRÅN UNDERLAGET.
400 BETONG.
50 TRÄULLAPL.

RUM NR: 106

TYP 8

FOGPLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
(FOGINDELNING SE DETALJRITNING)
10 SAND
120 BETONGPLATTA,
ARMERING # KS ⌀ 300
PAPP AC 150/200
70 MU-SKIVA K=150
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING

RUM NR: DEL AV 108, 129

TYP 9

FOGPLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
(FOGINDELNING SE DETALJRITNING)
10 SAND
120 BETONGPLATTA,
ARMERING # KB ⌀ 300
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE.
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING.

RUM NR: DEL AV 108, 119, 129, 120, 122, 131-133

TYP 10

FOGPLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
(FOGINDELNING SE DETALJRITNING)
10 SAND
220 BETONG

RUM NR: DEL AV 108, 109-110, 114-116

TYP 11

FOGPLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING RESP. BTG-PLATTOR I SAND ENL. BESKRIVN.
10 SAND
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKRIVNING.
80-30 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN. ARMERING # KB ⌀ 300.
PAPP AC 150/200
70 MU-SKIVA K=150
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE

RUM NR: 107

TYP 12

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKRIVNING.
60-40 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT DÖRR. ARMERING # KS ⌀ 300.
PAPP AC 150/200
2×20 EXP. KORK HELKLISTRAS I VARMASFALT.
FUKTSPÄRR 1+5 ASFALTSTRYKNING
200 BETONG.

RUM NR: 113

TYP 13

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKR.
40-40 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN
160 BETONG

RUM NR: 127

TYP 14

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKRIVNING.
100-100 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN. ARMERING # KB ⌀ 200.
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE.
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING.

RUM NR: 121

TYP 15

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKRIVNING.
60-40 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN. ARMERING # KS ⌀ 300.
2×20 EXP. KORK HELKLISTRAS I VARMASFALT.
120 BETONG, ARMERING # KB ⌀ 300.
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE.
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING.

RUM NR: 123-126

TYP 16

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
80 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
ARMERING # KS ⌀ 300, -10
70 MU-SKIVA d=150
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE.
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING.

RUM NR: 203, 204, 242, 244-248, 250-255, 262, 266, 267, DEL AV 222-225, 235A, 260, 402.

TYP 17

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKRIVNING.
50-30 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN.
200 BETONG.

RUM NR: 233

TYP 18

50 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
50 BETONG, BRÄDRIVES,
ARMERING # KB ⌀ 300 -11
PAPP AC 150/200
70 MU-SKIVA K=150
K.P.L. ENL. PLAN.

RUM NR: 421, DEL AV 223,

TYP 19

110 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
200 BETONG.

TYP 20

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
60 BETONG, STÅLGLÄTTAS,
ARMERING # KS ⌀ 300 -10
PAPP AC 150/200
50 MU-SKIVA K=150
200 BETONG

RUM NR: 208-210, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 234, DEL AV 233.

TYP 21

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
60 BETONG, STÅLGLÄTTAS,
ARMERING # KS ⌀ 200 -10
PAPP AC 150/200
50 SAND
160 BETONG
PAPP AC 150/200
100 MU-SKIVA K=150

RUM NR: 211.

TYP 22

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
100 BETONG, STÅLGLÄTTAS,
ARMERING # KB ⌀ 300 -11
PAPP AC 150/200
70 MU-SKIVA K=150
K.P.L. ENL. PLAN

RUM NR: 256, 257, 261, 263, 264, 265, 407, 408, 417, 418, 419, 422, 423, 447, 449-452, 459, DEL AV 222-225, 235, 239A, 260

TYP 23

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
60 BETONG, STÅLGLÄTTAS,
ARMERING # KS ⌀ 200.
PAPP AC 150/200
50 SAND.
350 BETONG.

RUM NR: 268, 269, 271, 272, 272A, 272B, 273B, 274, 285, DEL AV 277, 278.

TYP 24

110 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
ARMERING # KS ⌀ 200
350 BETONG.

RUM NR: 270, 280, 281, DEL AV 279.

TYP 25

60 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING ENL. BESKRIVNING.
50-30 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN.
350 BETONG.

RUM NR: 273, 274A, 280-288, DEL AV 238

TYP 26

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
60 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
ARMERING # KS ⌀ 200
PAPP AC 150/200
50 SAND
250 BETONG
100 MU-SKIVA K=150

RUM NR: DEL AV 277, 278, 284

TYP 27

110 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING I LÄGGNINGSBRUKET ARM. # KS ⌀ ...
250 BETONG
100 MU-SKIVA K=150

RUM NR: DEL AV 279

TYP 28

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
40 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
160 BETONG.

RUM NR: [illegible]

TYP 29

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING ENL. BESKRIVNING.
40 BRÄDRIVEN BETONG I FALL MOT BRUNN.
160 BETONG.

RUM NR: 300

TYP 30

160 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
ARMERING SE PLAN.
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING.

TYP 31

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
60 BETONG, STÅLGLÄTTAS.
ARMERING # KS ⌀ 200.
130 SAND.
160 BETONG.
100 MU-SKIVA K=150.

RUM NR: 302, 303, 305-309

TYP 32

SINTRADE PLATTOR I BRUK ENL. BESKRIVNING.
MEMBRANISOLERING (3+2) ENL. BESKRIVNING, DEL UNDANT I TYP 32.
60 STÅLGLÄTTAD BETONG I FALL MOT BRUNN.
PAPP AC 150/200
70 SAND.
160 BETONG.
100 MU-SKIVA K=150.

RUM NR: 304

TYP 34

70 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
180 BETONG.

RUM NR: 283

TYP 35

110 BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING I LÄGGNINGSBRUKET, ARMERING # KS ⌀ 200
200 BETONG.

RUM NR: [illegible]

TYP 36

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
50 BETONG, STÅLGLÄTTAS. ...
PAPP AC 150/200
80 SAND.
140 BETONG.

RUM NR: [illegible]

TYP 37

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
60 BETONG, STÅLGLÄTTAS,
ARMERING # KS ⌀ 200 -10
PAPP AC 150/200
50 MU-SKIVA K=150
140 BETONG.

RUM NR: 444, DEL AV [illegible]

TYP 9A

BELÄGGNING ENL. BESKRIVNING.
120 BETONG, STÅLGLÄTTAS,
ARMERING # KB ⌀ 300
40 SAND, I SANDEN 0,15 POLYTENFOLIE
SKÄRV MED GRUSAVJÄMNING.

RUM NR: 130

ANM:
ALLM. FÖRESKRIFTER SE RITN K0 TILLHÖRANDE ARM-SPEC. 110/1
LITTE AV ARM FÖR HUS A OCH GOLV PÅ MARK FÖR HUS G-H SE RESP PLANRITNING.

[redacted]

STADSBYGGNADSKONTORET
Dnr IV:183/64
9 MRS 1966

ARBETSRITNING

BREDÄNGSSKOLAN KV. CONCORDIA
BREDÄNGS CENTRUM, STOCKHOLM

HUS A, G, I OCH H.
GOLVTYPER
TYP 1-37

K 110

669