10

2895

A 2124 D 1
1929

RITNING TILL NYBYGGNAD FÖR KOOPERATIVA FÖRBUNDETS GJÖDLAMPFABRIK Å TOMT INOM ETT MANTAL HAMMARBY Nr 1 NACKA SOCKEN.

KR. TILL BYGGNADSNÄMNDEN
9 - JULI 1929

Likheten med den fastställda ritningen bestyrkes.
Stockholm den 11 sept. 1929
Nils Nordén

Nr 6

Byggnadsnämndens beslut 1929-08-13 enligt § 1010

Byggnadsnämndens beslut 1929-08-13 enligt § 1010

Trapphusorna gjutas 15 cm. tjocka och armeras i längdriktningen med ϕ12 ⅌ 10. Utplanerna armeras dessutom i längdriktningen med ϕ12 ⅌ 15. samt armeras i varje hörn med 9 st ϕ 10
Våningspl. armeras i tvärriktningen med ϕ10 ⅌ 15
Belongen i bl.f 1:33.

Belongväggar för trapporna nr. 2 och 3 gjutas 18 cm. tjocka och horsarmeras 10 mm ϕ 25 ⅌
Innerpelare kringgjutas 40 x 40 cm. och armeras med 4 st. 12 mm ϕ och 6 mm. bygglar på 25 cm ⅌
För horsarmerade plattor se vån 3 tr.
För samtliga balkar inom byggnaden göres ingåelningen Armering av plattorna E och F se vån 2 tr. D för balkar och pelare = dipbalkar.

SCHEMA FÖR RENTANGULÄRA PLATTOR.

l/b	tjocklek	armering	fördelningsj.
a	15 cm.	ϕ10 ⅌ 12	ϕ 8 ⅌ 30 cm.
b	12	ϕ10 ⅌ 15	" " " "
C	19	ϕ10 ⅌ 8	" " " "
d	8	ϕ8 ⅌ 15	" " " "
e	15		

⅔ av järnen i plattorna E och F upphackas och utdragas i pl.e. pl.e förses dessutom med extra järn ϕ 10 så att ett ⅌ av 8 cm. erhålles.
Stålbanda järn indragas i plattorna E och F c:a 2 meter.

armeringen av plattorna E2 och F2 se vån. 2 tr.

Grundad d. 30.9.29
G. Dahlberg

KOOPERATIVA FÖRBUNDET
ARKITEKTKONTORET
Ekh. Lundström / Hantverare
H. Hansson

A 70245